

Saubere Luft mit ... InoxAir® CAMW



Mehr erfahren:

 www.inoxair.de

 +49 209 386 20 200

Die **mobile Anfahrwand** für eine Frontcooking Station lässt sich leicht vor jedem handelsüblichen Kochgerät platzieren und punktet durch ihre Lenkrollen mit Flexibilität.

Fettgeruch und Küchenqualm sind Belastungen, die nun kein Problem mehr sind. Außerdem findet eine Entkeimung der Raumluft statt. Die Anlage für die Frontcooking Station basiert auf der **CleanAir**-Technologie und ist bereits steckerfertig. Die CAMW wurde speziell für die Anforderungen und Bedürfnisse des Frontcookings entwickelt und ist daher ausschließlich für die Innenaufstellung geeignet.

- Effektive Abscheidung von Feinstpartikeln (z. B. Blaurauch)
- Geprüft durch DMT/TÜV Nord, Geruchsreduzierung von 91 % bestätigt
- Steckerfertig
- Einfache Bedienung
- Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen



Bestell-Nr.		CAMW
Volumenstrom	m³/h	325 – 650
Spannung	V/Hz	230/50
Leistung	W	241
Stromaufnahme	A	1,05
Maße (B x T x H)	mm	1.200 x 340 x 1.268
Glasüberstand	mm	210
Gewicht	kg	108

Technische Änderungen vorbehalten

**KEINE GERUCHSBELÄSTIGUNG MEHR
DANK CLEANAIR-TECHNOLOGIE**

CAMW
FRONTCOOKING
LEICHT GEMACHT

Saubere Luft mit ...
InoxAir®

Saubere Luft mit ...

InoxAir[®]

CAMW



Mehr erfahren:

 www.inoxair.de

 +49 209 386 20 200

The **Mobile Recirculation Air Purification** for a front cooking station can be easily placed in front of any customary cooking device and offers maximum flexibility thanks to its castors. The odor, grease and kitchen smoke are no longer a bother and the room air is disinfected. The system for front cooking stations is based on **CleanAir** technology and is ready to plug in. The CAMW was specially developed for the requirements and needs of front cooking and is therefore suitable exclusively for indoor installation.

- Effective separation of ultra-fine particles (e.g. blue smoke)
- Tested by DMT / TÜV Nord, odor reduction of 91 % confirmed
- Ready to plug in
- Simple operation
- Speed controller with 4 levels and 2 overrun levels



Order no.		CAMW
Air flow	m ³ /h	325 – 650
Voltage	V/Hz	230/50
Power	W	241
Current consumption	A	1,05
Dimensions (WxDxH)	mm	1.200 x 340 x 1.268
Glass overhang	mm	210
Weight	kg	108

Subject to technical changes

NO MORE UNPLEASANT ODOURS
THANKS TO CLEANAIR TECHNOLOGY

CAMW
FRONTCOOKING
MADE EASY

Saubere Luft mit ...
InoxAir[®]