

Saubere Luft mit ...

InoxAir®

OGAIR



Mehr erfahren:

 www.inoxair.de

 +49 209 386 20 200

Der **Ozongenerator** für Küchenabluft wird in der Nähe der Ablufthaube montiert und an den Abluftkanal angeschlossen. Mit dieser Abluftlösung ist die Säuberung von fetthaltiger Abluft im Vergleich zu anderen Systemen günstig und unkompliziert. Der Ozongenerator für Küchenabluft funktioniert ohne Chemikalien und mechanische Hilfsmittel. Der aktivierte Sauerstoff (Ozon) zersetzt das Fett und minimiert dadurch unangenehme Gerüche. Das System ist leicht zu installieren und effektiv. Durch seinen Einsatz werden die Reinigungsintervalle der Rohrkanäle wesentlich verlängert. Der Ozongenerator für Küchenabluft kann problemlos nachgerüstet werden, da er sich einfach in bereits bestehende Lüftungssysteme integrieren lässt, sei die Küche noch so klein. Im Gegensatz zu anderen Systemen ist das Gerät auch für größere Luftvolumen einsetzbar. Der Ozongenerator für Küchenabluft hält schwer zugängliche Stellen sauber und besitzt einen hohen Wirkungsgrad.

- Effektive Fettreduzierung für Küchenabluftsysteme
- Jederzeit nachrüstbar in Bestandsanlagen
- Wartungsarm
- Kompakte Bauweise
- Einheit steckerfertig



Bestell-Nr.		OGAir-7	OGAir-11
Luftstrom durch Rohrnetz	m ³ /h	4.000	6.000
Ozonproduktion	g/h	3,5 – 7,0	7,0 – 10,5
Spannung	V	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Leistung	W	90	130
Stromstärke	A	0,4	0,55
Maße (B x T x H)	mm	300 x 230 x 400	300 x 230 x 400
Gewicht	kg	7,0	7,5

Technische Änderungen vorbehalten

**GELD UND ENERGIE SPAREN
UND DIE UMWELT SCHONEN**

OGAIR
FÜR SAUBERE & FETTFREIE
KÜCHENABLUFT-SYSTEME

Saubere Luft mit ...
InoxAir®

Saubere Luft mit ...

InoxAir®

OGAIR



Learn more:

 www.inoxair.de

 +49 209 386 20 200

The **ozone generator** for kitchen extract air is mounted near the extract hood and connected to the exhaust air duct. With this extract air solution, the cleaning of extract air containing grease is inexpensive and uncomplicated compared to other systems. The ozone generator for kitchen exhaust air works without chemicals and mechanical aids. The activated oxygen (ozone) decomposes the fat and thus minimizes unpleasant odors. The system is easy to install and effective. Its use significantly extends the cleaning intervals of the pipe ducts. The ozone generator for kitchen exhaust air can be easily retrofitted, as it can be easily integrated into existing ventilation systems, no matter how small the kitchen. Unlike other systems, the device can also be used for larger air flows. Kitchen extract air ozone generator keeps hard-to-reach places clean and has high efficiency.

- Effective grease reduction for kitchen extract air systems
- Can be retrofitted in existing system at any time
- Low maintenance
- Compact design



Order no.		OGAir-7	OGAir-11
Air flow through duct	m ³ /h	4.000	6.000
Ozone production	g/h	3.5 – 7.0	7.0 – 10.5
Voltage	V/Hz	230 /50	230 / 50
Power	W	90	130
Current	A	0.4	0.55
Dimensions (WxDxH)	mm	300 x 230 x 400	300 x 230 x 400
Weight	kg	7.0	7.5

Subject to technical changes

**SAVE MONEY AND ENERGY
AND PROTECT THE ENVIRONMENT**

OGAIR
FOR CLEAN & GREASE
KITCHEN EXTRACT AIR SYSTEMS

Saubere Luft mit ...
InoxAir®