

# Saubere Luft mit ... InoxAir® THU



**Mehr erfahren:**

 [www.inoxair.de](http://www.inoxair.de)

 +49 209 386 20 200

Robuste **Thekenhauben** in Schrägform mit verschweißtem Haubenkörper, mit und ohne Untergestell. Das Untergestell wird in unterschiedlichen Größen angeboten und kann so in fast allen Küchen eingebaut werden.

- Fettauffangrinne: verschlossen, inkl. Fettablasshahn
- Anschlusskabel 230 V
- inkl. Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- Untergestell: Vierkantrohr 40 x 40 x 1,2 mm
- Chromnickelstahl AISI 304, Werkstoff: 1.4301
- Flammschutzfilter bestehend aus: zwei hintereinander angeordneten Filterelementen
- Aerosolabscheider der Bauart A nach DIN EN 16282-6 F1
- 

## Modell -OG ohne Untergestell

Bestell-Nr.	THU883	THU1083	THU1283
<b>Abluftleistung (m³/h)</b>	800	800	1.200
<b>Haubenbreite (mm)</b>	883	1.083	1.283
<b>Haubentiefe (mm)</b>	650	650	650
<b>Haubenhöhe (mm)</b>	650	650	650
<b>Innenbreite (mm)</b>	803	1.003	1.203
<b>Innentiefe (mm)</b>	660	660	660
<b>Außenbreite (mm)</b>	883	1.083	1.283
<b>Außentiefe (mm)</b>	700	700	700
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1.550	1.550	1.550

Technische Änderungen vorbehalten



Bestell-Nr.	THU883-OG	THU1083-OG	THU1283-OG
<b>Abluftleistung (m³/h)</b>	800	800	1.200
<b>Haubenbreite (mm)</b>	883	1.083	1.283
<b>Haubentiefe (mm)</b>	650	650	650
<b>Haubenhöhe (mm)</b>	650	650	650
<b>Innenbreite (mm)</b>	803	1.003	1.203
<b>Innentiefe (mm)</b>	660	660	660
<b>Außenbreite (mm)</b>	883	1.083	1.283
<b>Außentiefe (mm)</b>	700	700	700
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	650	650	650

**THEKENHAUBE OHNE MOTOR  
INKLUSIVE BELEUCHTUNG**

**THU**  
THEKENHAUBE  
MIT OFFENEM UNTERGESTELL

Saubere Luft mit ...  
**InoxAir®**

# Saubere Luft mit ... InoxAir® THU



Learn more:

 [www.inoxair.de](http://www.inoxair.de)

 +49 209 386 20 200

Robust **Counter hoods** with welded hood body, with and without base frame. The base frame is available in different sizes and can therefore be installed in almost all kitchens.

- counter hood: angular, welded
- grease collection channel: closed, including grease drain trap
- connection cable: 230 V including lighting with on-off switch
- base: square tube 40 x 40 x 1,2 mm
- material: chromium nickel steel AISI 304, grade 1.4301
- flame proofing filters consist of: two filter elements in a row
- separator type A according to DIN EN 16282-6 F1

## Model -OG without base

Order-No.	THU883	THU1083	THU1283
Extracted air (m³/h)	800	800	1.200
Hood width (mm)	883	1.083	1.283
Hood depth (mm)	650	650	650
Hood height (mm)	650	650	650
Inner width (mm)	803	1.003	1.203
Inner depth (mm)	660	660	660
Outer width (mm)	883	1.083	1.283
Outer depth (mm)	700	700	700
Total height (mm)	1.550	1.550	1.550

Subject to technical changes



Order-No.	THU883-OG	THU1083-OG	THU1283-OG
Extracted air (m³/h)	800	800	1.200
Hood width (mm)	883	1.083	1.283
Hood depth (mm)	650	650	650
Hood height (mm)	650	650	650
Inner width (mm)	803	1.003	1.203
Inner depth (mm)	660	660	660
Outer width (mm)	883	1.083	1.283
Outer depth (mm)	700	700	700
Total height (mm)	650	650	650

**COUNTER HOOD WITHOUT MOTOR  
INCLUDING LIGHTING**

**THU**  
COUNTER HOOD  
WITH OPEN BASE

Saubere Luft mit ...  
**InoxAir®**